Gutachten
Certificate

engineered by

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
VW (D) / 0603	9N	VW Polo	e1*98/14*0174* . . e1*2001/116*0174* . .

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Das im oben bezeichneten Teilegutachten beschriebene Teil / die im oben bezeichneten Anhang beschriebene Änderung darf an den hier aufgeführten Fahrzeugen angewendet werden. Zugehörige Auflagen und Hinweise werden in dem o.g. Teilegutachten gegeben. Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	165/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D8)
	185/60 R14	6 x 14	+ 43 / + 38	
	185/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 33	
	185/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 38	
	195/50 R15	6 x 15	+ 43 / + 38	
	195/55 R15	6 x 15	+ 43 / + 38	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 38 / + 33	
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 43 / + 38	
	205/40 R17	7,5 x 17	+ 38 / + 33	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D8) EB1) H12) K3p)
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 35 / + 30	
12,5	165/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 22,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	185/60 R14	6 x 14	+ 43 / + 30,5	
	185/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 25,5	

Prüfgegenstand : **Distanzringe**
Typ / Ausf. : **DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732, 50.799**
Hersteller : **KW automotive GmbH** **Anhang W-16 zum Teilegutachten**

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12,5	185/55 R15 195/50 R15 195/55 R15 205/45 R16 205/45 R16	6 x 15 6 x 15 6 x 15 6,5 x 16 6,5 x 16	+ 43 / + 30,5 + 43 / + 30,5 + 43 / + 30,5 + 38 / + 25,5 + 43 / + 30,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	205/40 R17 215/40 R17	7,5 x 17 7,5 x 17	+ 38 / + 25,5 + 35 / + 22,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB1) H12) K3p)
15	165/70 R14 185/60 R14 185/60 R15 185/55 R15	5 x 14 6 x 14 6 x 15 6 x 15	+ 35 / + 20 + 43 / + 28 + 38 / + 23 + 43 / + 28	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	195/50 R15 195/55 R15	6 x 15 6 x 15	+ 43 / + 28 + 43 / + 28	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EB1) H12)
	205/45 R16 205/45 R16 205/40 R17	6,5 x 16 6,5 x 16 7,5 x 17	+ 38 / + 23 + 43 / + 28 + 38 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB2) H12) K3p)
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA1) EB2) H12) K3p) K3v) K6a)
17,5	185/60 R14 185/60 R15 185/55 R15	6 x 14 6 x 15 6 x 15	+ 43 / + 25,5 + 38 / + 20,5 + 43 / + 25,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EB1) H12)

Prüfgegenstand : **Distanzringe**
Typ / Ausf. : **DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732, 50.799**
Hersteller : **KW automotive GmbH** **Anhang W-16 zum Teilegutachten**

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
17,5	195/50 R15 195/55 R15	6 x 15 6 x 15	+ 43 / + 25,5 + 43 / + 25,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p)
	205/45 R16 205/45 R16 205/40 R17	6,5 x 16 6,5 x 16 7,5 x 17	+ 38 / + 20,5 + 43 / + 25,5 + 38 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p) K3v) K6a)
20	185/60 R14 185/55 R15	6 x 14 6 x 15	+ 43 / + 23 + 43 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EB1) H12)
	195/50 R15 195/55 R15	6 x 15 6 x 15	+ 43 / + 23 + 43 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p)
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 43 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p) K3v) K6a)
22,5	185/60 R14 185/55 R15	6 x 14 6 x 15	+ 43 / + 20,5 + 43 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p)
	195/50 R15 195/55 R15	6 x 15 6 x 15	+ 43 / + 20,5 + 43 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p) K3v) K6a)
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 43 / + 20,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB3) H12) K3p) K3v) K6a)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718, 50.732, 50.799
Hersteller : KW automotive GmbH **Anhang W-16 zum Teilegutachten**

Distanzring-breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
25	185/60 R14 185/55 R15	6 x 14 6 x 15	+ 45 / + 20 + 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p)
	195/50 R15 195/55 R15	6 x 15 6 x 15	+ 45 / + 20 + 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA1) EB2) H12) K3p) K3v) K6a)
	205/45 R16	6,5 x 16	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB3) H12) K3p) K3v) K6a)

Dieses Gutachten (Anhang) darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. [1)]

Dieses Gutachten (Anhang) verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 21.03.2017

B. Eng. Dominik Donner
Sachverständiger Technischer Dienst