



Gutachten Certificate



engineered by



Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
 50.732, 50.799

Hersteller : KW automotive GmbH Anhang W-17 zum Teilegutachten

4.1. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeug- typ	Handelsbezeichnung	BE - Nr.
VW (D) / 0603	6R	VW Polo, -GTI, -WRC	e1*2001/116*0510*.. e1*2007/46*0486*..

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Das im oben bezeichneten Teilegutachten beschriebene Teil / die im oben bezeichneten Anhang beschriebene Änderung darf an den hier aufgeführten Fahrzeugen angewendet werden. Zugehörige Auflagen und Hinweise werden in dem o.g. Teilegutachten gegeben. Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen. Die Auflagen unter 4.2. (Anlage A) sind zu beachten:

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
5	175/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 30	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D8)
	185/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 33	
	185/60 R15	6 x 15	+ 40 / + 35	
	195/55 R15	6 x 15	+ 40 / + 35	
	195/50 R16	6 x 16	+ 40 / + 35	
	215/45 R16	7 x 16	+ 46 / + 41	
	215/40 R17	7 x 17	+ 46 / + 41	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 44 / + 39	
	215/35 R18	7,5 x 18	+ 38 / + 33	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D8) EA1) K4s) V2)
12,5	175/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 22,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5)
	185/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 25,5	
	185/60 R15	6 x 15	+ 40 / + 27,5	

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
 50.732, 50.799

Hersteller : KW automotive GmbH Anhang W-17 zum Teilegutachten

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
12,5	195/55 R15	6 x 15	+ 40 / + 27,5	A9a) A26) A27)
	195/50 R16	6 x 16	+ 40 / + 27,5	D1) D2) D3) D4) D5)
	215/45 R16	7 x 16	+ 46 / + 33,5	EA1) K4s)
	215/40 R17	7 x 17	+ 46 / + 33,5	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 44 / + 31,5	A9a) A26) A27)
				D1) D2) D3) D4) D5)
			EA2) EB1) K4s)	
	215/35 R18	7,5 x 18	+ 38 / + 25,5	A9a) A26) A27)
				D1) D2) D3) D4) D5)
				EA2) EB2)
				K3i) K4s) K6e) V2)
15	175/70 R14	5 x 14	+ 35 / + 20	A9a) A26) A27)
				D1) D2) D3) D4) D5)
	185/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27)
	185/60 R15	6 x 15	+ 40 / + 25	D1) D2) D3) D4) D5)
				EA1)
	195/55 R15	6 x 15	+ 40 / + 25	A9a) A26) A27)
	195/50 R16	6 x 16	+ 40 / + 25	D1) D2) D3) D4) D5)
	215/45 R16	7 x 16	+ 46 / + 31	EA2) EB1) K4s)
	215/40 R17	7 x 17	+ 46 / + 31	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 44 / + 29	A9a) A26) A27)
			D1) D2) D3) D4) D5)	
			EA2) EB2)	
			K3i) K4s) K6e)	

Prüfgegenstand : Distanzringe
 Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
 50.732, 50.799

Hersteller : KW automotive GmbH Anhang W-17 zum Teilegutachten

Distanzring- breite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
15	215/35 R18	7,5 x 18	+ 38 / + 23	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA3) EB3) K3i) K4s) K6e) V2)
17,5	175/70 R14	5 x 14	+ 37,5 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6)
	185/60 R15	6 x 15	+ 38 / + 20,5	A9a) A26) A27)
	185/60 R15	6 x 15	+ 40 / + 22,5	D1) D2) D3) D4) D6) EA1)
	195/55 R15	6 x 15	+ 40 / + 22,5	A9a) A26) A27)
	195/50 R16	6 x 16	+ 40 / + 22,5	D1) D2) D3) D4) D6)
	215/45 R16	7 x 16	+ 46 / + 28,5	EA2) EB1) K4s)
	215/40 R17	7 x 17	+ 46 / + 28,5	
	215/40 R17	7,5 x 17	+ 44 / + 26,5	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D5) EA3) EB3) K3i) K4s) K6e)
20	175/70 R14	5 x 14	+ 40 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6)
	185/60 R15	6 x 15	+ 40 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB1) K4s)
	195/55 R15	6 x 15	+ 40 / + 20	A9a) A26) A27)
	195/50 R16	6 x 16	+ 40 / + 20	D1) D2) D3) D4) D6)
	215/45 R16	7 x 16	+ 46 / + 26	EA3) EB2)
	215/40 R17	7 x 17	+ 46 / + 26	K3i) K4s) K6e)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ / Ausf. : DZX / 50.714, 50.715, 50.716, 50.717, 50.718
50.732, 50.799

Hersteller : KW automotive GmbH **Anhang W-17 zum Teilegutachten**

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen
25	175/70 R14	5 x 14	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6)
	185/60 R15	6 x 15	+ 45 / + 20	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA2) EB1) K4s)
	215/45 R16 215/40 R17	7 x 16 7 x 17	+ 46 / + 21 + 46 / + 21	A9a) A26) A27) D1) D2) D3) D4) D6) EA4) EB3) K3i) K4s) K6e)

Dieses Gutachten (Anhang) darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. ¹⁾

Dieses Gutachten (Anhang) verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Köln, den 21.03.2017



B. Eng. Dominik Donner
Sachverständiger Technischer Dienst